

Značka / label:



Název kolekce:

OBJECT 70 PUR

autorizovaný prodejce:
SPOLTEX spol. s r.o.
Tanvaldská 345 Liberec 30
<https://www.spoltex.cz>
spoltex@spoltex.cz
Výrobek splňuje evropské
technické normy.

Popis kolekce:

Tloušťka 2,5 mm s nášlapnou vrstvou 0.70 mm
Vynikající absorpce hluku, snadná údržba, téměř bezemisní PVC.
Komfort při chůzi i v náročnějších interiérech, designový embossing
Špičková odolnost proti oděru, škrábancům a skvrnám
15-letá záruka na životnost výrobku

**Třída použití / zátěže**

EN ISO 10874 34/43

Technické parametry

Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,50 mm	Kročejový útlum	EN ISO 717-2	18 dB
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,70 mm	Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	< 0,20 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2,25 kg/m ²	Prostorová roztažnost	EN ISO 23999	max 0,4 %
Šířka role	EN ISO 24341	*2, 4 m	Emise VOC	EN ISO 16516	max 0,64mg/m ³
Odolnost kolečkové židle	EN ISO 425	Ano	Emise formaldehydu	EN ISO 16516	E1

* v uvedené šíři jsou dostupné pouze vybrané barvy

Charakteristika bezpečnosti výrobku

Protiskluznost (v závislosti na typu dekoru)	EN 13893 DIN 51130	DS R10-11	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrostatika	EN 1815	< 2,0 kV	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá

Další vlastnosti výrobku

Teplovodní podl. topení *)	EN ISO 12667	Použitelný
Tepelný odpor	EN ISO 12466	0,028 m ² K/W
Barevná stálost	EN ISO 105 B02	stupeň 6

*) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky



Záruka 15 let se vztahuje na výrobní vady
a předčasné opotřebení v důsledku
běžného použití v domácnosti za
předpokladu správně provedené
pokládky dle návodů na instalace.

Možnosti pokládky**celoplošné lepení:** na teplovodní podlahové topení (max 27°C, při užívání kolečkové židle (pojezdová kolečka na tvrdé podlahy) bez podložky