



Product informatie Product information Information produit Produkt Daten

	Norm	●● SOLID
Europese classificatie • European classification Classification européenne • Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	23
Totale dikte • Total thickness Epaisseur totale • Gesamtdicke	EN ISO 24346	ca. 2,35 mm
Slijtlaag • Wearlayer Couche d'usure • Nutzschicht	EN ISO 24340	ca. 0,25 mm
Behandeling slijtlaag • Wear layer treatment Traitement couche d'usure • Schutz vor Schmutz		PU / Natural feel
Totaal gewicht • Total weight Poids total • Gewicht	EN ISO 23997	ca. 1700 g/m²

Formaat & verpakking Size & packing Dimensions & emballage Abmessung & Verpackung

Breedte • Width Largeur • Breite		2 m	3 m	4 m
Standaard lengte • Standard length Longeur standard • Standardlänge		ca. 30 m	ca. 30 m	ca. 30 m
Standaard rolgewicht • Weight of standard roll Poids standard des rouleaux • Standard-Rollengewicht		ca. 106 kg	ca. 159 kg	ca. 212 kg

Technische informatie Technical information Information technique Technische Daten

Antislip • Slip resistance Glissance • Rutschfest	EN 13893	DS
Slipweerstand • Slipprestrait Résistance au glissement • Rutschemmung	DIN 51130	R11
Brandklasse • Inflammability Classement feu • Brandverhalten	EN 13501	Cfl-S1
Contactgeluidsisolatie • Acoustical insulation Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717	<i>Awaiting test</i>
Vloerverwarming • Underfloor heating Chauffage par le sol • Fußbodenheizung	EN 12524	Geschikt • Suitable Adapté • Geeignet
Thermische geleidbaarheid • Thermal conductivity Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W / mK
Warmteweerstand • Thermal resistance Résistance thermique • Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12466	0,0104 m² K/W
Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques • Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Zeer goed • Very good Très bon • Sehr gut
Garantie • Warranty Garantie • Garantie		10 jaar • 10 years 10 ans • 10 Jahr

IVC biedt u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.
La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich



EN 14041
18 – DOP – V462
resilient floor covering
EN ISO 650